

Aktuelle Neuheit:

Stabo ST 930

Das schnurlose Telefon

Postgenehmigt mit Prüfnummer

Ab sofort sind Sie beim Telefonieren nicht mehr an die Länge irgend eines Kabels gebunden. Denn das Stabo ST 930 arbeitet drahtlos - ohne eine behindernde Anschlußschnur in einem Umkreis bis zu 200 m um den ortsfesten Geräteteil. Innerhalb dieses Bereiches können Sie jederzeit und überall telefonieren oder angerufen werden. Und Sie können sich während eines Gesprächs frei bewegen. Wenn Sie sich einmal der Grenze dieses Aktionsbereichs nähern, macht Sie ein Warnton darauf aufmerksam. Ist der gewünschte Teilnehmer längere Zeit besetzt, muß man ihn wieder und wieder anwählen, bis man endlich Erfolg hat. Das kostet Zeit und Nerven. Ein Tastendruck, und das Gerät wählt die zuletzt eingegebene Rufnummer automatisch noch einmal. Aber das Stabo ST 930 kann noch mehr: wenn Sie jemanden anrufen und während des Gesprächs feststel-

len, daß Sie den gleichen Teilnehmer später noch einmal anrufen müssen, genügt wieder ein Tastendruck - und die Nummer ist gespeichert. Wer ständig im Betrieb unterwegs ist, kommt meist nicht dazu, den tragbaren Geräteteil zwischendurch aufzuladen. Deshalb ist das Stabo ST 930 mit besonders leistungsfähigen NC-Akkus bestückt, die bis zu 12 Stunden ununterbrochene Betriebsbereitschaft ermöglichen. Und über Nacht können die Akkus dann wieder geladen werden. Für die nächsten 12 Stunden. Aufgeladen werden die Akkus übrigens automatisch immer dann, wenn der tragbare Geräteteil auf dem ortsfesten Geräteteil abgelegt wird.

Technische Daten:

Aktionsradius bis 200 m um den Basisapparat.
bequeme und schnelle Tastwahl.
Speicher für 10 Rufnummern mit je 19 Ziffern.



Wahlwiederholung der zuletzt eingegebenen Rufnummer.

Speichermöglichkeit der Rufnummer des angerufenen Teilnehmers während des Gesprächs.

Bis zu 12 Stunden Betriebsbereitschaft ohne nachzuladen.

Schonende Batterie-Schnellladung mit Zeitbegrenzung.
3-Ton-Anrufsignal mit schaltbarer Lautstärke im tragbaren Geräteteil.

3-Ton-Anrufsignal mit regelbarer Lautstärke im Basisapparat.

Gesprächsübergabe vom normalen Telefon zum schnurlosen Telefon und zurück.

Amtskennziffer von Nebenstellenanlagen programmierbar.

IWV (Impuls-Wähl-Verfahren), umschaltbar auf MFV (Mehr-Frequenz-Wähl-Verfahren). Zum Einsatz als Zweitapparat an einem einfachen Hauptanschluß oder als Sprechstelle an einer privaten Nebenstellenanlage. Allgemeinzulassung als private zusätzliche Sprechstelle (DBP-Nr. A 200427 U).

53-41—930 1620.—

(aus RIM electronic 88. Preis incl. MwSt.)