Technische Information UHER VARIOCORD 23
Quelle: Uher Werke

Hersteller: Uher Werke
Spuren: 2 oder 4 Spur durch auswechselbaren Kopfträger
Bandgeschwindigkeiten: 4,75, 9,5 und 19 cm/s
Max. Spulendurchmesser: 18 cm
Antriebsart: 1 Motor
Kopfbestückung: 2 Tonköpfe
Eingänge: Mikrofon, Radio, Phono
Reserve Ausgänge: Rundfunk
Lautsprecher Verstärkerausstattung: 2 Watt / 4 Ohm (Sinus)
Aussteuerungsanzeige: durch beleuchtetes Zeigerinstrument mit dB-Skala
Lautsprecherbestückung: 1 eingebauter Lautsprecher (15x9,5 cm)

Frequenzgang:
4,75 cm/s: 30 bis 8000 Hz
9,5 cm/s: 30 bis 15000 Hz
19 cm/s: 30 bis 20000 Hz

Ruhegeräuschspannungsabstand:
4,75 cm/s: 53 dB (Vierspur), > 55 (Zweispur)
9,5 cm/s: 53 dB (Vierspur), > 56 (Zweispur)
19 cm/s: 54 dB (Vierspur), > 56 (Zweispur)
(Vollaussteuerung)

Gleichlaufschwankungen:
0,2 % (4,75 cm/s)
0,1 % (9,5 cm/s)
0,05 % (19 cm/s)

Abmessungen (BxHxT in mm): 435 x 175 x 332
Gewicht: ca. 9,5 kg

Unverbindlicher Richtpreis:
499,- DM (1972, Zweispur)
534,- DM (1972, Vierspur)
528,- DM (1972, Zweispur, Automatik)
563,- DM (1972, Vierspur, Automatik))

Besonderheiten: Auswechselbarer Tonkopfträger für 2 und 4 Spur.
Nachrüstbare Aussteuerungs- Automatik wahlweise.
Eingebautes Stereo Mischpult.
Optimale Bandzugeigenschaften durch Bandzugkomparator.
Senkrecht- und Waagerechtbetrieb.